



TOPULIGHT

LED LIGHTING SOLUTIONS

Luminaire IP65 à leds Type « réglette » Hautes Performances

Versions 600/1200/1500mm - Corps/diffuseur Polycarbonate IP65
Versions tube T8, bitube T8, bande leds – Option secours 1h/50%

Specifications Techniques

Tension d'Alimentation	AC100-250V						
Fréquence Secteur	50/60Hz						
Distorsion Harmonique	≤20%						
Facteur de Puissance	>0.91						
Efficacité Lumineuse	100lm/W						
Rendement Lumineux	>90%						
Uniformité Lumineuse	>0.7						
Référence : BT-	1X600	1X1200	1X1500	2X600	2X1200	2X1500	
Consommation W	10	20	24	20	40	48	
Puissance Lumineuse lm	1000	2000	2400	2000	4000	4800	
Dimensions (mm) (h88)	660x66	1260x66	1560x66	660x118	1260x118	1560x118	
Poids (kg)	0.8	1	1.2	1.7	2.1	2.5	
Température Couleurs / IRC	Blanc Chaud			3000 °K		>0.75	
	Blanc Neutre			4000 °K		>0.80	
	Blanc Froid			6000 °K		>0.80	
Diffusion	Uniforme Symétrique, angle d'éclaircement 150°						
Type de Leds	Epistar SMD3014 Haute Performance						
Température Jonction	60°C +/-10% (Ta=25°C)						
T° de Fonct. / Stock.	-25 à +45 °C / -25 à +65°C						
Option batterie intégrée	Fonctionnement secouru 50% pendant 1h (ref : BT S -xxxxx)						
Option Bande de leds	A spécifier à la commande (ajouter B à la ref : BT B -xxxxx)						
Indice de Protection	IP65						
Durée de Vie Estimée	>50 000Heures						
Raccordement (sortie câble 0.4m 3G0.75mm ²)	Marron			L (Phase)			
	Bleu			N (Neutre)			
	Vert/Jaune			G (Terre)			
Matériaux	Corps & Diffuseur PC						
Garantie / Marquage	2 ans / CE						

Importateur/Distributeur Exclusif France :



SYSTEMES D'ECLAIRAGES
INDUSTRIELS A LEDS

PHOCEE COMPOSANTS AUTOMATISMES
57 rue Gaston de Flotte 13012 MARSEILLE
Tel : 04 91 85 05 04 – Fax : 04 91 85 09 70

phoceecomposants@wanadoo.fr



Projecteurs Interieur Extérieur Tunnels Public Lampes Tubes Réglettes Dalles