

DOWNLIGHT LED SAILLIE CARRÉ



DOWNLIGHT LED

Disponible en 6, 12, 18 et 24W

INFORMATIONS :

- Version encastrée
- Aluminium de haute qualité
- Très bonne dissipation de la chaleur
- Chip LED 3528 haute luminosité
- Diffuse une lumière homogène
- Fixation facile avec patte de fixation
- Driver 230V/12 inclus

RECOMMANDATIONS :

- Couper le courant avant remplacement
- Ne pas toucher le downlight sous tension
- Non étanche

DRIVER INCLUS



Référence	DIG/AC/6	DIG/AC/12	DIG/AC/18	DIG/AC/24
Puissance (W)	6	12	18	24
Flux Lumineux (Lm)	450 Lm	950 Lm	1550 Lm	2000 Lm
Température (K)	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K	3000K / 4000K
IRC (α)	> 80	> 80	> 80	> 80
IP	20	20	20	20
Dimensions	120 x 120 x 38 mm	170 x 170 x 38 mm	225 x 225 x 38 mm	300 x 300 x 38 mm
Dimensions de perçage	Fixation murale	Fixation murale	Fixation murale	Fixation murale
Dimmable	NON	NON	NON	NON
Orientable	NON	NON	NON	NON
Tension (V)	230V/12V	230V/12V	230V/12V	230V/12V
Type de LED	SMD 3528	SMD 3528	SMD 3528	SMD 3528
Driver	INCLUS	INCLUS	INCLUS	INCLUS
Angle d'éclairage	140°	140°	140°	140°
Matériel	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Durée de vie (en h)	25 000 h	25 000 h	25 000 h	25 000 h



Energie



TOPULIGHT
FRANCE
LIGHTING SOLUTIONS
SYSTEMES D'ÉCLAIRAGE A LEDS
Industrie - Tertiaire - Domestique
Tel : 09 71 63 27 88 - Fax : 04 91 85 09 70
info@topulightfrance.com
www.topulightfrance.com



Projecteurs Interieur Extérieur Tunnels Public Lampes Tubes Reglettes Dalles

DOMAINE D'APPLICATION :

- Maisons, appartements et résidences
- Hôtels, restaurants, bars, bureaux ...

