

TOPULIGHT

LED LIGHTING SOLUTIONS

DALLE LEDS

36W - 3600lm - 230VAC



Driver fourni
(télécommande & driver
dimmable sans fil en option)




DALLE LEDS 36W - 230VAC
Remplace un bloc 4x18W fluo

INFORMATIONS :


- Dalle à encastrer ou à suspendre
- Cadre alu blanc RAL9016
- Diffuseur PMMA homogène
- Driver ON/OFF 230VAC/24V inclus
- Conformité CE, RoHS
- Indice de protection IP20

Energie



Anti-éblouissement (UGR<19)
 Sans scintillement (modèle S)
 Sans effet stroboscopique
 Sans danger pour la rétine
 Limitation de la lumière bleue

Version ECO+



Version STANDARD



Référence	DPE-6060-36W-4K	DPS-6060-36W-4K
Puissance (W)	36	36
Flux lumineux (Lm)	3600	3600
Température (°K)	4000 (+/- 2°K)	4000 (+/- 2°K)
Eclairage	2 côtés	4 côtés
Diffuseur	PMMA 3mm	PMMA 3mm
Couleur éclairage	Blanc Neutre	Blanc Neutre
Classe énergétique	A	A
Tension d'alimentation	230VAC	230VAC
Driver	Fourni, modèle standard	Fourni, connectique rapide
Dimmable	Oui (driver RF en option)	Oui (driver RF en option)
Cadre	Alu soudé peint Epoxy	Alu soudé peint Epoxy
Angle d'éclairage	110°	110°
Durée de vie (h)	40000	50000
Dimensions (mm)	595x595x10	595x595x10
Scintillement	<20%	Sans <3%
Inocuité photo biologique	<10	<5
Garantie	3 ans	5 ans


Option :

Cadre de montage en saillie
 Montage par 1 côté amovible
 Métal peint laqué époxy blanc
 Livré monté, sans vis apparente
 Compatible tous modèles



Option :

Driver RF
 +
 télécommande
 Câblage d'origine
 Variation 10 à 100%



TOPULIGHT

LED LIGHTING SOLUTIONS

Distributeur Exclusif
France



PHOCEE COMPOSANTS AUTOMATISMES
 Le Phocéen - Parc d'activités des Faienciers
 57 rue Gaston de Flotte - 13012 MARSEILLE
 Tel : 04 91 85 05 04 - Fax : 04 91 85 09 70
 phocee.composants@wanadoo.fr
 www.phocee.composants.com