



TOPULIGHT
FRANCE
LIGHTING SOLUTIONS

Projecteur public IP67
leds Hautes Performances

Orientable 180° - Consommation réduite
Corps Aluminium - Alimentation 230VAC

LULA80

Specifications Techniques

Tension Alimentation	AC100-250V		
Fréquence Secteur	50/60Hz		
Distorsion	≤25%		
Facteur de Puissance	>0.9		
Consommation Leds	80W		
Consommation Totale	85W		
Efficacité Lumineuse	85-100lm/W		
Puissance lumineuse	Blanc Chaud	3000-3500°K	6800 Lumens
	Blanc Neutre	4000-4500°K	7200 Lumens
	Blanc Froid	6000-6500°K	7600 Lumens
Rendement Lumineux	>85%		
Uniformité Lumineuse	>0.7		
Température Couleurs	Blanc Chaud	2700-3500K	
	Blanc Neutre	3800-4500K	
	Blanc Froid	5700-6500K	
Index de Rendu des Couleurs	Blanc Chaud	>75	
	Blanc Neutre/Blanc	>80	
Diffusion	Asymetrique rectangulaire H=136° / V=71°		
Type de Leds	48 LEDS Epistar SMD Haute Performance / CREE		
T° maxi Jonction	60°C +/-10% (Ta=25°C)		
T° de Fonctionn.	-25 à +45 °C		
T° de Stockage	-25 à +65 °C		
Indice de Protection	IP65		
Tenue Mécanique	IK07		
Durée de Vie Estim.	>40 000Heures		
Raccordement	Marron	L	
	Bleu	N	
	Vert/Jaune	G	
Montage/Fixation	Sur tube Ø65mm, inclinable en vertical sur 180°		
Matériaux	Alliage Aluminium / Lentilles PC		
Dimensions	582x304x128mm		
Poids Net	5kg		
Garantie	2 ans		

Importateur/Distributeur Exclusif France :



TOPULIGHT
FRANCE
LIGHTING SOLUTIONS

PHOCEE COMPOSANTS AUTOMATISMES
57 rue Gaston de Flotte 13012 MARSEILLE
Tel : 04 91 85 05 04 – Fax : 04 91 85 09 70
phoceecomposants@wanadoo.fr