

# . Série EQLC

COFFRETS AVEC PORTES EN LEXAN ET CONTRE-PORTE.

## . Caractéristiques techniques

- :: Coffrets en acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301) d'épaisseurs 1.2-1.5mm (selon les modèles), finition brossée satinée.
- :: Portes à charnières, ouverture à 135°, en acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301) d'épaisseurs 1.2-1.5mm (selon les modèles), finition brossée satinée et Lexan.
- :: Charnières moulées en acier inoxydable.
- :: Joint en polyurethane bi-composants.
- :: Fixation arrière par inserts aveugles M6.
- :: Plaque de fond en acier galvanisé d'épaisseur 2.5mm. Disponible sur demande en acier inoxydable AISI 316L.
- :: Verrouillage en acier inoxydable à panneton double (3mm).
- :: Contre-portes à ouverture à 135° en acier inoxydable AISI 304 (EN 1.4301) finition brossée satinée.
- :: **Disponible sur demande en acier inoxydable AISI 316L.**



	Modèle	Dimensions extérieures (mm)			Dimensions de la plaque de fond (mm)		Nombre d'inserts M6	Entraxe des inserts M6 (mm)		Dimensions du Lexan (mm)	
		L	H	P	L	H		L1	H1	L	H
Porte simple 	EQL 354020	350	400	200	305	345	4	280	330	238	288
	EQL 403520	400	350	200	355	295	4	330	280	288	238
	EQL 405020	400	500	200	355	445	4	330	430	288	388
	EQL 405025	400	500	250	355	445	4	330	430	288	388
	EQL 454525	450	450	250	405	395	4	380	380	338	338
	EQL 456025	450	600	250	405	545	4	380	530	338	488
	EQL 607525	600	750	250	555	695	4	530	680	488	638
	EQL 609030	600	900	300	555	845	4	530	830	488	788
	EQL 7510030	750	1000	300	705	945	6	680	465	638	888
	EQL 8010030	800	1000	300	755	945	6	730	465	688	888
	EQL 8012030	800	1200	300	755	1145	6	730	565	688	1088

**Référence EBW** : Jeu d'équerres plates de fixation pour coffrets série EQ (voir page 32 « Accessoires pour boîtes et coffrets »).

**Référence EBW25** : Jeu d'équerres H25 de fixation pour coffrets série EQ (voir page 32 « Accessoires pour boîtes et coffrets »).



**:: CERTIFICATIONS:**



**IP66**  
EN60529



**TYPE NEMA 4x, 4, 1, 12**  
Standard UL508A-UL50-UL50E  
File E474135

