



TOPULIGHT

LED LIGHTING SOLUTIONS

Tubes T8 à leds Hautes Performances Sans Scintillement

Dimensions 600/1200/1500mm – 120 lumens/Watt
Corps/diffuseur Polycarbonate - Alimentation directe 230VAC

Specifications Techniques

Tension d'Alimentation	AC100-250V		
Fréquence Secteur	50/60Hz		
Distorsion Harmonique	≤25%		
Facteur de Puissance	>0.9		
Efficacité Lumineuse	120 lm/W		
Rendement Lumineux	>90%		
Uniformité Lumineuse	>0.8		
Références	Ref : T80610	Ref : T81218	Ref : T81522
Consommation Leds	10W	18W	22W
Consommation Totale	11W	19W	23W
Puissance Lumineuse	Chaud	1120	2080
	Neutre	1160	2120
	Froid	1200	2160
Dimensions (mm)	Ø26X600	Ø26X1200	Ø26X1500
Poids (kg)	0.20	0.35	0.40
Température Couleurs / IRC	Blanc Chaud	3000 °K	>80
	Blanc Neutre	4000 °K	>90
	Blanc Froid	6000 °K	>80
Diffusion	Uniforme Symétrique 270°		
Type de Leds	CREE Hautes Performances		
Température Jonction	60°C +/-10% (Ta=25°C)		
T° de Fonctionnement	-25 à +40 °C		
T° de Stockage	-25 à +65 °C		
Indice de Protection	IP20		
Durée de Vie Estimée	>40 000Heures		
Raccordement	Montage direct sur support G13 (230VAC direct) Nécessite le démontage du starter et shuntage du ballast éventuel (alimentation directe d'un seul côté)		
Matériaux	Corps polycarbonate, diffuseur polycarbonate opaque		
Garantie / Marquage	2 ans / CE / RoHS		



Importateur & Distributeur Exclusif France - Pour toute demande :



PHOCEE COMPOSANTS AUTOMATISMES
 57 rue Gaston de Flotte 13012 MARSEILLE
 Tel : 09 71 53 27 88 – Fax : 04 91 85 09 70
phoceecomposants@wanadoo.fr