

WE

37.5mm Profile



Colonne "Demi-lune" Montage Affleurant

- Lentille verticale claire : Pour une luminosité longue portée améliorée.
- Type FB : Alarme intégrée allant jusqu'à 90dB à 1m.
- Montage : Vertical et horizontal.
- Couleur du boîtier : Chromé ou blanc ivoire.
- Lentille : Polycarbonate de résine pour une résistance supérieure aux impacts et à la chaleur et pour une durabilité et une diffusion de la lumière supérieures.
- Compatible NPN/PNP : Branchement direct au PLC (24V CC UNIQUEMENT)
- Mode d'éclairage : Flash et continu.
- IP65 anti-poussière et imperméable (sauf pour le type FB : IP54).
- Couleurs disponibles : Rouge, ambre, vert, bleu, clair/blanc.

Caractéristiques

Dimensions	Profil épaisseur 37.5mm, hauteur 176 à 237mm
Tension d'alimentation	24V AC/DC 50/60Hz, 125mA max.
Fonctions	Fixe ou clignotant, avec/sans buzzer
Montage	Mural affleurant
Couleurs du boîtier	Chromé ou gris
Nombre de modules	3, 4 ou 5
Couleurs de modules	Rouge, Ambre, Vert, Bleu, Blanc
Type de buzzer	85db (1m) continu ou intermittent
Indice de protection	IP65 (IP54 avec buzzer)
Connexion	Conducteurs arrière

Dimensions

