THERMOMETRES - HYGROMETRES

Bimétallique standard, 4100
- industrie générale
- -35°C à 500°C, classe 1,6
- sonde laiton, boîtier acier
- sonde 45 à 200mm
- Ø 63, 100, 160

Bimétallique tout inox, 4120- 4140- 4220
- agroalim., chimie, pétrochimie
- -40°C à 400°C, classe 1
- versions étanche, à raccord coulissant
- sonde 45 à 300mm
- Ø 63, 100, 130

Orientable tout inox, 4210
- agroalim., chimie, pétrochimie
- -50°C à 300°C, classe 1
- sonde inox 100 à 400mm
- boîtier inox Ø 100

A dilatation de gaz tout inox, 4300
- agroalim., chimie, pétrochimie
- -40°C à 400°C, classe 1
- sonde 100 à 250mm
- Ø 100, 160

A capillaire tout inox, 4320
- agroalim., chimie, pétrochimie
- -40°C à 400°C, classe 1
- capillaire 3m
- Ø 100, 160

A capillaire sonde laiton, 4400
- industrie générale
- -40°C à 120°C, classe 1,6
- capillaire 2 et 3m
- Ø 60, 80

Puits thermométriques
- chimie, pétrochimie
- matière inox, monel, hastelloy…
- soudé ou foré dans la masse
- raccord à visser, à souder, à bride

A contacts électriques, 4500
- industrie générale
- -40°C à 120°C, classe 2
- 1 contact 5A/240V
- sonde fixe ou capillaire 3m
- Ø 60, 80

De précision, TXR-TER
- test, contrôle
- -50°C à 400°C
- version mécanique, classe 0,6
- version électronique, classe 0,1
- Ø 100 à 250

A sortie 4-20mA tout inox, TE01
- toutes industries
- -50°C à 300°C, classe 1
- bimétallique
- sonde 100 à 400mm
- Ø 100

Verre industriel, 4600
- agroalimentaire, chauffage
- -60°C à 400°C, classe 1ou 2
- modèle droit, équerre
- boîtier hauteur 110, 150, 200mm
- plongeur laiton ou inox, 63 à 250mm

Thermomètres, hygromètres divers
- digital, -50°C à 150°C
- chauffage, -20°C à 120°C, 4110
- tuyauterie, fumée, soudure
- thermo-hygromètres, 4810

Options, thermomètres spéciaux
- autres étendues de mesures : -200°C à 800°C
- autres longueurs sondes et capillaires
- tous types de raccord
- autres Ø de boîtier
- contacts électriques