



TOPULIGHT
FRANCE
LIGHTING SOLUTIONS

Réglette IP65 à bande LEDS

Série BTLB

Hautes Performances

Dimensions 1200/1500mm – Sortie câble

Corps/diffuseur Polycarbonate IP65 - Alimentation directe 230VAC


Spécifications Techniques

Tension d'Alimentation	AC100-250V	
Fréquence Secteur	50/60Hz	
Distorsion Harmonique	≤25%	
Facteur de Puissance	>0.9	
Efficacité Lumineuse	100lm/W	
Rendement Lumineux	>85%	
Uniformité Lumineuse	>0.7	
Référence :	BTLB1200	BTLB1500
Consommation Leds	36W	45W
Consommation Totale	38W	50W
Puissance Lumineuse	3600lm	4500lm
Dimensions (mm)	1270x125x94	1570x135x94
Poids (kg)	0.6	0.8
T° Couleur / IRC	Blanc Neutre 4000°K, IRC >80	
Diffusion	Uniforme Symétrique 120°	
Type de Leds	EPISTAR SMD2835 Haute Performance	
Température Jonction	60°C +/-10% (Ta=25°C)	
T° de Fonctionnement	-25 à +45 °C	
T° de Stockage	-25 à +65 °C	
Indice de Protection	IP65	
Durée de Vie Estimée	>40 000Heures	
Raccordement	Sortie câble 0.5m	
	3 conducteurs (L/N/T) 1.5mm²	
Matériaux	Corps PC & Diffuseur PC opaque	
Garantie / Marquage	2 ans / CE	

**Retrouvez notre catalogue Eclairages Industriels à leds sur
www.phocee-composants.fr**

Informations données à titre indicatif, caractéristiques & photos pouvant être modifiées sans préavis

Importateur/Distributeur Exclusif France :



TOPULIGHT
FRANCE
LIGHTING SOLUTIONS

PHOCEE COMPOSANTS AUTOMATISMES
57 rue Gaston de Flotte 13012 MARSEILLE
Tel : 04 91 85 05 04 – Fax : 04 91 85 09 70
phoceecomposants@wanadoo.fr