


PROJECTEURS A LEDS ETANCHES HAUTE PUISSANCE



TOPULIGHT

LED LIGHTING SOLUTIONS

PRJN

- LEDS Epistar/CREE dernière génération
- Eclairage large 105/110°
- Corps en Fonte d'Aluminium IP65 / IK10
- Alimentation 230VAC
- Driver IP67 externe, ne chauffe pas
- Câblage sans démontage



Caractéristiques:

Tension de service	AC100-250VAC 50/60HZ (Autre sur demande)
Indices de protection	IP65 / IK10 / Driver externe IP67 (>70W)
Couleur	Blanc Froid 6000-6500°K
Angle	90° V / 120° H
Matériau	Fonte d'Aluminium / Verre Trempé
Durée de vie (Estim)	40000hrs - Garantie 2 ans
Montage	Etrier de fixation réglable et verrouillable

Référence	Puissance (W)	Flux (lm)	T° (°K)	LEDS	Dimensions (mm) Hors étrier	Poids (Kg)
PRJN30 /C	30	3000	6000	EPISTAR	200x189x172	1,2
PRJN50 /C	50	5000	6000	EPISTAR	280x207x118	2,7
PRJN70 /C	70	7000	6000	EPISTAR	280x207x118	2,9
PRJN100 /C	100	10000	6000	EPISTAR	280x260x190	5,0
PRJN150 /C	150	15000	6000	PHILIPS	280x260x190	5,5
PRJN200 /C	200	20000	6000	PHILIPS	460x330x210	8,7
PRJN300 /C	300	30000	6000	PHILIPS	440x420x300	17,0
PRJN400 /C	400	40000	6000	CREE	440x420x320	20,0
PRJN500 /C	500	50000	6000	CREE	440x420x340	22,0
PRJN1000 /C	1000	100000	6000	CREE	520x534x600	25,0

Autres puissances, température de couleurs réalisables sur demande.



Importateur & Distributeur Exclusif France - Pour toute demande :

TOPULIGHT
LED LIGHTING SOLUTIONS

SYSTEMES D'ECLAIRAGES INDUSTRIELS A LEDS



Projecteurs Interieur Exterieur Tunnels Public Lampes Tubes Reglettes Dalles

PHOCEE COMPOSANTS AUTOMATISMES
57 rue Gaston de Flotte 13012 MARSEILLE

Tel : 04 91 85 05 04

Fax : 04 91 85 09 70

www.phocee-composants.fr
phoceecomposants@wanadoo.fr