



TOPULIGHT

LEDS LIGHTING SOLUTIONS

DALLE LEDS


36W - 3600lm - 230VAC



Driver fourni
(télécommande & driver
dimmable sans fil en option)

DALLE LEDS 36W - 230VAC
Remplace un bloc 4x18W fluo

Energie



INFORMATIONS :

- Dalle à encastrer ou à suspendre
- Cadre alu blanc RAL9016
- Diffuseur PMMA homogène
- Driver ON/OFF 230VAC/24V inclus
- Conformité CE, RoHS
- Indice de protection IP20



- ✓ Sans scintillement
- ✓ Eclairage sur les 4 côtés
- ✓ Dimmable de 10 à 100%
- ✓ Diffuseur PMMA ép.4mm



Caractéristiques techniques

DPS-6060-36W-4K

Puissance (W)	36
Flux lumineux (Lm)	3600
Température (°K)	4000 (+/- 2°K)
Eclairage	4 côtés, angle 170°
Diffuseur	PMMA 3mm
Couleur éclairage	Blanc Neutre
Scintillement	Sans <3%
Inocuité photo biologique	<5
Taux d'éblouissement (UGR)	<19
Classe énergétique	A
Tension d'alimentation	230VAC
Dimmable	Oui (driver RF en option)
Driver	Fourni, connectique rapide
Cadre	Alu soudé peint Epoxy
Durée de vie (h)	50000
Dimensions (mm)	595x595x10
Garantie	5 ans

Option :

Cadre de montage en saillie
Montage par 1 côté amovible
Métal peint laqué époxy blanc
Livré monté, sans vis apparente
Compatible tous modèles



Option :

Driver RF
+
télécommande
Câblage d'origine
Variation 10 à 100%



TOPULIGHT

LED LIGHTING SOLUTIONS

Distributeur Exclusif
France



PHOCEE COMPOSANTS AUTOMATISMES
Le Phocéen - Parc d'activités des Faïenciers
57 rue Gaston de Flotte - 13012 MARSEILLE
Tel : 04 91 85 05 04 - Fax : 04 91 85 09 70

www.phocée-composants.fr