## PROJECTEUR INDUSTRIEL IP65 CCT 50/100/200W

## Série PRJC











Référence	PRJC-50	PRJC-100	PRJC-200
Puissance (W)	50W	100W	200W
Tension (V)	230V	230V	230V
Température de couleur (K)*	CCT dimmable 3 / 4 / 6 °K	CCT dimmable 3 / 4 / 6 °K	CCT dimmable 3 / 4 / 6 °K
Couleur d'éclairage	Chaud/neutre/froid	Chaud/neutre/froid	Chaud/neutre/froid
Intensité lumineuse (Lumen)	5 000 Lm	10 000 Lm	20 000 Lm
Indice de rendu des couleurs (IRC)	≥80	≥80	≥80
Angle d'éclairage	120°	120°	120°
Dimmable	Non	Non	Non
Classe énergétique	Α	Α	Α
Type de LED	SMD PHILIPS	SMD PHILIPS	SMD PHILIPS
Indice de protection (IP)	IP66	IP66	IP66
Résistance aux chocs (IK)	IK10	IK10	IK10
Température de fonctionnement	-40 +50°C	-40 +50°C	-40 +50°C
Driver	Fourni	Fourni	Fourni
Dimensions	282 x 204 x 52 mm	337 x 269 x 52 mm	445 x 392 x 56 mm
Dimensions de perçage	-	-	-
Fixation	Equerre fournie	Equerre fournie	Equerre fournie
Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Durée de vie (Heure)	50 000 h	50 000 h	50 000 h
Durée de la garantie	2 ans	2 ans	2 ans
		4	4



Distributeur Exclusif France
PHOCEE COMPOSANTS AUTOMATISMES - MARSEILLE
Tel: 04 91 85 05 04 - phoceecomposants@wanadoo.fr
www.phocee-composants.fr

Interieur Exterieur Spots

Projecteurs





**Portable** 

Street Tubes

Réglettes