

**TOPULIGHT**

LED LIGHTING SOLUTIONS

**Tube T8 IP67 à leds  
Hautes Performances**Dimensions 600/1200/1500mm - Consommation réduite  
Corps/diffuseur IP67 - Alimentation 230VAC Classe II**Specifications Techniques**

Tension d'Alimentation	AC100-250V			
Fréquence Secteur	50/60Hz			
Distorsion Harmonique	≤25%			
Facteur de Puissance	>0.9			
Efficacité Lumineuse	100lm/W			
Rendement Lumineux	>95%			
Uniformité Lumineuse	>0.7			
Diamètre 30mm	T8IP0610	T8IP1218	T8IP1522	
Consommation Leds	10W	18W	22W	
Consommation Totale	11W	19W	24W	
Puissance Lumineuse	Chaud	800	1600	2000
	Neutre	900	1700	2100
	Foid	1000	1800	2200
Dimensions (mm)	Ø30X600	Ø30X1200	Ø30X1500	
Poids (kg)	0.2	0.3	0.4	
Température Couleurs / IRC	Blanc Chaud	IRC>75	3000-3500 °K	
	Blanc Neutre	IRC>80	4000-4500 °K	
	Blanc Froid	IRC>80	6000-6500 °K	
Diffusion	Uniforme Symetrique 120°			
Type de Leds	Epistar SMD Haute Performance			
Température Jonction	60°C +/-10% (Ta=25°C)			
T° de Fonctionnement	-10 à +45 °C			
T° de Stockage	-25 à +65 °C			
Indice de Protection	IP67 Classe II			
Durée de Vie Estimée	>40 000Heures			
Raccordement (sortie câble + presse-étoupe)	Marron	L (Phase)		
	Bleu	N (Neutre)		
Matériaux	Corps / Diffuseur polycarbonate / Opaque ou transparent			
Montage	Par étriers/clips métalliques à visser fournis			
Garantie / Marquage	2 ans / Classe II / CE			

TOPULIGHT  
LED LIGHTING SOLUTIONSSYSTEMES D'ECLAIRAGES  
INDUSTRIELS A LEDS

Projecteurs Interieur Extérieur Tunnels Public Lampes Tubes Reglettes Dalles

**PHOCEE COMPOSANTS AUTOMATISMES**  
**Importateur Exclusif France**

Tel : 04 91 85 05 04 - Fax : 04 91 85 09 70

[phocecomposants@wanadoo.fr](mailto:phocecomposants@wanadoo.fr)