

# QUESTIONNAIRE RAPIDE DETERMINATION DEBITMETRE ELECTROMAGNETIQUE SIEMENS

Société :

NOM, Prénom :

Affaire / Site :

Tel / Email :

Type de débitmètre :

Alimenté (FMT020 + FMS) ☐ **230VAC** : ☐ 24VDC : ☐

Autonome (MAG8000) ☐ Batterie Interne ☐ Externe (1.5m) ☐

**ATTENTION > ! pas de sortie analogique 4-20mA sur DEM autonomes !**

Montage de l'électronique :

**Compact** ☐ Déporté ☐ >>> Longueur de câble (ml) :

Type de sortie(s) souhaitée(s) :

**TOR** ☐ Modbus ☐ **4-20mA** ☐ > Alimenté Uniquement

Précâblage (autonome MAG8000 uniquement)

LS42 / DL4W ☐ (impulsions) LSFlow / DL4W ☐ (Modbus) Autre ☐

Précision électronique

**Standard (+/- 0.4%)** ☐ Haute précision (+/- 0.20%) ☐

Homologation

**Standard** ☐ Transactions commerciales ☐

Débit mini/nominal/maxi (m3/h)

Mini :  **Nominal** :  Max. :

Ø nominal (DN) / P Service (PN)

**DN**  **PN**  ANSI

Eau potable ou non-potable

Potable ☐ Non-potable ☐

Type de conduite (matériau)

Conducteur ☐ Non-conducteur ☐

Disques de masse (intégrés pour alimenté, préconisés pour autonome)

Oui ☐ Non ☐

Risque de submersion (capteur)

Oui ☐ Non ☐

Informations complémentaires :



ALIMENTE COMPACT



ALIMENTE DEPORTE



AUTONOME COMPACT



AUTONOME DEPORTE

Fiches techniques sur : <https://www.phocce-composants.fr/categorie-produit/debit/electromagnetique/>

Versions standard en GRAS

A renvoyer complété à :



PHOCEE COMPOSANTS AUTOMATISMES - MARSEILLE

Tel : 04 91 85 05 04 - [phoccecomposants@wanadoo.fr](mailto:phoccecomposants@wanadoo.fr)